

Технические характеристики

Spectrum Master™

Анализатор параметров радиотехнических трактов и сигналов портативный

MS2712E MS2713E

100 кГц – 4 ГГц

100 кГц – 6 ГГц

Введение

Компания Anritsu представляет последнее поколение компактных переносных анализаторов спектра. Spectrum Master – это идеальное решение для выполнения быстрых измерений с высокой надежностью в различных ситуациях, будь то мониторинг спектра, проверка функционирования радиовещательной сети, анализ интерференций, ВЧ и СВЧ измерения или измерения Wi-Fi и беспроводных сетей.

Основные достоинства анализатора спектра и интерференций

- Измерения: занимаемая полоса, мощность в канале, коэффициент мощности по соседнему каналу, отношение мощности несущей к уровню помехи
- Анализатор интерференций: спектрограмма, мощность сигнала, индикатор мощности принятого сигнала, идентификация сигнала
- Динамический диапазон: > 95 дБ при полосе пропускания (RBW) 10 Гц
- Отображаемый средний уровень шума: -152 дБм при полосе пропускания (RBW) 10 Гц
- Фазовый шум: макс. -100 дБн/Гц на 1 ГГц при отстройке 10 кГц
- Отн. погрешность частоты: $< \pm 50 \cdot 10^{-9}$ при включенном GPS
- Двухпортовые измерения коэффициента передачи: высокий/низкий уровень мощности
- Траектории: нормальный режим, удержание минимального/максимального значений, усреднение, количество траекторий для усреднения
- Детектирование: пик, отрицательный, выборка, квази-пик, истинное среднеквадратичное
- Маркеры: 6, каждый с дельта-маркером, или 1 опорный с 6 дельта-маркерами
- Ограничительные линии: до 41 сегмента с возможностью создания огибающей нажатием одной кнопки
- Сохранение траектории после события: превышение или завершение развертки

Возможности и функциональные характеристики

- Внутренний измеритель мощности
- Внутренняя память на 2000 траекторий
- Привязка GPS данных к сохраненным траекториям
- Клавиатура на сенсорном экране
- Идентификация сигнала
- Ждущая развертка
- Генератор синусоидального сигнала
- Эталон внутреннего предусилителя
- Встроенный измеритель мощности
- Высокоточный измеритель мощности
- USB-датчики мощности 4, 6, 8, 18 ГГц
- Сканер каналов
- Время прогрева <5 минут
- Работа от аккумулятора в течение 3 часов
- Инструменты Master Software Tools



Анализатор спектра Spectrum Master™ MS2712E с сенсорным экраном 8,4" с хорошей видимостью при дневном свете, компактный размер: 273 x 199 x 91 мм, небольшой вес: 3,45 кг

Технические характеристики Spectrum Master™ MS2712E и MS2713E



Анализатор спектра

Измерения

Измерения в «умном» режиме

Напряженность поля (использование таблиц калибровки антенн – измерение дБм/м² или дБмВ/м)
Занимаемая полоса (измерение 99% - 1% канала мощности сигнала)
Мощность в канале (измерение общей мощности в указанной занимаемой полосе)
Коэффициент мощности по соседнему каналу
Демодуляция АМ/ЧМ/однополосная (широкая/узкая ЧМ, верхняя боковая полоса и нижняя боковая полоса), (только аудио выход)
Отношение мощности несущей к уровню помехи

Параметры настройки

Частота	Центральная/начальная/конечная, полоса обзора, шаг частоты, стандарт сигнала, номер канала, приращение канала
Амплитуда	Опорный уровень, шкала, уровень ослабления, автоматическое ослабление, смещение опорного уровня, включение/выключение предусилителя, детектирование
Полоса обзора	Полоса обзора, увеличение/уменьшение полосы обзора 1-2-5, полная полоса обзора, нулевая полоса обзора, возврат к предыдущему значению
Полоса пропускания (RBW)	RBW, автоматическая установка RBW, полоса видеосигнала (VBW), автоматическая установка VBW, RBW/WBW, полоса обзора/полоса пропускания
Файл	Сохранение, вызов, удаление, управление директориями
Сохранение/Вызов	Настройки, измерения, ограничительные линии, копии изображений на экране в формате Jpeg (только сохранение), сохранение после события
Сохранение после события	Пересечение ограничительной линии, завершение развертки, сохранение с последующей остановкой, сброс включенных режимов
Удаление	Выбранный файл, все измерения, все файлы режима, все содержимое
Управление директориями	Метод сортировки (название/тип/дата), по возрастанию/убыванию, сохранение во внутреннюю память/на носитель USB, копирование, форматирование USB
Опции применения	Источник напряжения смещения (вкл/выкл), импеданс (50 Ω, 75 Ω, другой)

Функции развертки

Развертка	Однократная/непрерывная, ручной запуск, сброс, детектирование, минимальное время развертки, тип запуска, ждущая развертка от триггера (см. Опцию 0090)
Детектирование	Пик, среднеквадратичный, отрицательный, выборка, квазипиковый
Запуск	Свободный запуск, внешний сигнал, видео, изменение положения, ручной

Функции траектории

Траектории	До трех траекторий (А, В, С), отображение/скрытие, удержание/постоянное выполнение, операции с траекториями А/В/С
Операции с траекторией А	Нормальное отображение, удержание максимального значения, удержание минимального значения, среднее, количество траекторий для усреднения, (всегда является текущей траекторией)
Операции с траекторией В	А→В, В←→С, удержание максимального значения, удержание минимального значения
Операции с траекторией С	А→С, В←→С, удержание максимального значения, удержание минимального значения, А – В → С, В – А → С, относительно опорного значения (дБ), шкала

Функции маркеров

Маркеры	Маркеры 1-6, каждый с дельта-маркером, или опорное значение маркера 1 с 6-ю дельта-маркерами, таблица маркеров (вкл/выкл), отключение всех маркеров
Типы маркеров	Стиль (фиксированный/следающий), маркер шума, маркер частотомера
Автоматическое позиционирование маркеров	Поиск пика, следующий пик (вправо/влево), порог пика %, установка маркера на канал, установка частоты маркера в качестве центральной, установка дельта-маркера на полосу обзора, установка маркера на опорный уровень
Таблица маркеров	Частота и уровень маркеров 1-6, относительное положение дельта-маркеров по частоте и уровню

Функции ограничительных линий

Ограничительные линии	Верхняя/нижняя, вкл/выкл, редактирование, перемещение, огибающая, дополнительные возможности, сигнализация превышения, ограничение по умолчанию
Редактирование ограничительных линий	Частота, амплитуда, добавить точку, добавить вертикаль, удалить точку, следующая точка влево/вправо
Перемещение ограничительной линии	На текущую центральную частоту, перемещение на установленную величину в дБ или Гц, на маркер 1, смещение от маркера 1
Ограничительная огибающая	Создание огибающей, обновление амплитуды, точки (41 макс), смещение, квадратная/наклонная форма
Дополнительные возможности ограничительных линий	Тип (абсолютная/относительная), зеркальное отражение, сохранение/вызов

Частота

Частотный диапазон	100 кГц ... 4 ГГц (MS2712E), 100 кГц ... 6 ГГц (MS2713E) (возможность использовать до 0 Гц)
Максимальный уровень непрерывного входного сигнала	+26 дБм
Разрешение настройки	1 Гц
Опорная частота	Дрейф: $\pm 1.0 \cdot 10^{-6}$ за год Отн. погрешность: $\pm 1.5 \cdot 10^{-6}$ (25 °C $\pm$ 25 °C) + дрейф, $< \pm 50 \cdot 10^{-9}$ с включенным GPS
Полоса обзора	10 Гц ... 4 ГГц, включая нулевую полосу обзора (MS2712E), 10 Гц ... 6 ГГц, включая нулевую полосу обзора (MS2713E)
Время развертки	Минимум 100 мс, 10 мкс ... 600 секунд в нулевой полосе обзора
Точность времени развертки	$\pm 2\%$ в нулевой полосе обзора

Полоса пропускания

Полоса пропускания (RBW)	10 Гц ... 3 МГц в последовательности 1-3 $\pm 10\%$ (макс. 1 МГц в нулевой полосе обзора) (полоса пропускания -3 дБ)
Полоса видеосигнала (VBW)	1 Гц ... 3 МГц в последовательности 1-3 (полоса пропускания -3 дБ) (выбирается автоматически или вручную)
Полоса пропускания с квазипиковым детектированием	200 Гц, 9 кГц, 120 кГц (полоса пропускания -6 дБ)
Полоса видеосигнала с квазипиковым детектированием	Автоматическая настройка полосы видеосигнала включена, полоса пропускания/полоса видеосигнала = 1

Технические характеристики Spectrum Master™ MS2712E и MS2713E



Анализатор спектра (продолжение)

Чистота спектра

Фазовый шум в одной боковой полосе при 1 ГГц	-100 дБн/Гц, -110 дБн/Гц тип. при смещении 10 кГц
	-105 дБн/Гц, -112 дБн/Гц тип. при смещении 100 кГц
	-115 дБн/Гц, -121 дБн/Гц тип. при смещении 1 МГц

Диапазоны амплитуды

Динамический диапазон	>95 дБ (2,4 ГГц), 2/3 (TOI-DANL) в полосе пропускания (RBW) 10 Гц
Диапазон измерения	От отображаемого среднего уровня шума (DANL) до +26 дБм
Диапазон отображения	1 ... 15 дБ/деление с шагом 1 дБ, отображается десять делений
Диапазон опорного уровня	-130 дБм ... +30 дБм
Диапазон аттенюатора	0 ... 55 дБ, шаг 5,0 дБ
Единицы амплитуды	Режимы логарифмической шкалы: дБм, дБВ, дБмВ, дБмкВ Режимы линейной шкалы: нВ, мкВ, мВ, В, кВ, нВт, мкВт, мВт, Вт, кВт

Отн. погрешность амплитуды

100 кГц ... 4,0 ГГц	±1,25 дБ, ±0,5 дБ тип.
>4,0 ГГц ... 6 ГГц	±1,50 дБ, ±0,5 дБ тип.

Отображаемый средний уровень шума (DANL)

(Нормализованная полоса пропускания 1 Гц, ослабление 0 дБ)	Предусилитель выкл. (опорный уровень -20 дБм)		Предусилитель вкл. (опорный уровень -50 дБм)	
	Макс.	Тип.	Макс.	Тип.
10 МГц ... 2,4 ГГц	-141 дБм	146 дБм	-157 дБм	-162 дБм
>2,4 ГГц ... 4 ГГц	-137 дБм	-141 дБм	-154 дБм	-159 дБм
>4 ГГц ... 5 ГГц	-134 дБм	-138 дБм	-150 дБм	-155 дБм
> 5 ГГц ... 6 ГГц	-126 дБм	-131 дБм	-143 дБм	-150 дБм
(Полоса пропускания = 10 Гц, ослабление 0 дБ)				
10 МГц ... 2,4 ГГц	-131 дБм	136 дБм	-147 дБм	-152 дБм
>2,4 ГГц ... 4 ГГц	-127 дБм	-131 дБм	-144 дБм	-149 дБм
>4 ГГц ... 5 ГГц	-124 дБм	-128 дБм	-140 дБм	-145 дБм
> 5 ГГц ... 6 ГГц	-116 дБм	-121 дБм	-133 дБм	-140 дБм

Негармонические помехи

Остаточные паразитные сигналы	<-90 дБм (ВЧ вход закорочен, ослабление на входе 0 дБ, > 10 МГц)
Паразитные сигналы, связанные с входным сигналом	<-75 дБн (ослабление 0 дБ, вход -30 дБм, полоса обзора <1,7 ГГц, смещение несущей >4,5 МГц)
Отдельные выбросы, тип.	<-70 дБн на частотах <2,5 ГГц при частоте входного сигнала 2072,5 МГц <-68 дБн на частотах (F1-280 МГц) при частоте входного сигнала F1 <-70 дБн на частотах (F1 + 190 МГц) при частоте входного сигнала F1 <-52 дБн на частотах (7349-2F2) МГц при частоте входного сигнала F2, где F2 < 2424,5 МГц

Точка пересечения третьего порядка (TOI)

	Предусилитель выкл. (тоны -20 дБм с разном 100 кГц, ослабление 10 дБ)
800 МГц	+16 дБм
2400 МГц	+20 дБм
200-2200 МГц	+25 дБм, тип.
>2,2 ГГц до 5,0 ГГц	+28 дБм, тип.
>5,0 ГГц до 6,0 ГГц	+33 дБм, тип.

Уровень второй гармоники

	Предусилитель выкл., ослабление на входе 0 дБ, вход -30 дБм
50 МГц	-56 дБн
>50 МГц - 200 МГц	-60 дБн, тип.
>200 МГц - 3000 МГц	-70 дБн, тип.

КСВН

2:1, тип.

Технические характеристики Spectrum Master™ MS2712E и MS2713E



Двухпортовые измерения коэффициента передачи (Опция 0021)

Частота

Частотный диапазон	2 МГц ... 4 ГГц (MS2712E), 2 МГц ... 6 ГГц (MS2713E)
Разрешение по частоте	10 Гц

Выходная мощность

Высокая	0 дБм, тип.
Низкая	-30 дБм, тип.

Динамический диапазон

2 МГц ... 4 ГГц	80 дБ
>4 ГГц ... 6 ГГц	70 дБ

Опции применения	Источник напряжения смещения (вкл/выкл), Импеданс (50 Ω , 75 Ω , другой)
------------------	--

Источник напряжения смещения (Опция 0010)

Настройка	Вкл/выкл, напряжение, ток (низкий/высокий)
Диапазон напряжения	+ 12 ... +32 В
Ток (низкий/высокий)	250 мА/450 мА, скорость нарастания 1 А за 100 мс
Разрешение	0,1 В

Приемник GPS (Опция 0031) (Антенна приобретается отдельно, № 2000-1528-R)

Настройка	Вкл/выкл, напряжение антенны 3,3/5,0 В, GPS Info
Время GPS/Индикатор местоположения	Отображение времени, широты, долготы и высоты над уровнем моря Время, широта, долгота и высота над уровнем моря с сохранением траектории
Точность ВЧ при подключенной антенне GPS	Анализатор спектра, анализатор интерференций, генератор синусоидального сигнала < $\pm 50 \cdot 10^{-9}$ при включенном GPS, через 3 минуты после нахождения спутников в выбранном режиме
Разъем	SMA, гнездо

Технические характеристики Spectrum Master™ MS2712E и MS2713E



Измеритель мощности (Опция 0029)

Частота	Центральная/начальная/конечная, полоса обзора, шаг частоты, стандарт сигнала, номер канала, полная полоса
Амплитуда	Максимум, минимум, смещение, вкл/выкл относительной мощности, единицы, автоматическая шкала
Усреднение	Скорость отсчетов быстрая/средняя/медленная, к-во текущих усреднений
Ограничения	Включение/выключение ограничения, верхнее/нижнее ограничение
Частотный диапазон	10 МГц ... 4 ГГц (MS2712E), 10 МГц ... 6 ГГц (MS2713E)
Полоса обзора	1 кГц ... 100 МГц
Диапазон отображения	-140 дБм ... +30 дБм, ≤40 дБ полоса обзора
Диапазон измерения	-120 дБм ... +26 дБм
Диапазон смещения	0 ... +100 дБ
КСВН	2:1 тип.
Максимальная мощность	+26 дБм без аттенюатора
Точность	Такая же, как у анализатора спектра
Опции применения	Импеданс (50 Ω, 75 Ω, другой)



Высокоточный измеритель мощности (Опция 0019) (требуется внешний датчик(и) мощности с USB подключением)

Амплитуда	Максимум, минимум, смещение, вкл/выкл относительной мощности, единицы, автоматическая шкала
Усреднение	К-во текущих усреднений, удержание максимума
Установка нуля/калибровка	Обнуление вкл/выкл, коэффициент калибровки (центральная частота, стандарт сигнала)
Ограничения	Ограничение вкл/выкл, верхнее/нижнее ограничение

Модель датчика мощности	PSN50	MA24104A	MA24106A	MA24108A	MA24118A
Описание	Прецизионный датчик ВЧ мощности	Встроенный датчик высокой мощности	Прецизионный датчик ВЧ мощности	USB-датчик СВЧ-мощности	USB-датчик СВЧ-мощности
Частотный диапазон	50 МГц ... 6 ГГц	600 МГц ... 4 ГГц	50 МГц ... 6 ГГц	10 МГц ... 8 ГГц	10 МГц ... 18 ГГц
Разъем	Тип N(m), 50 Ом	Тип N(m), 50 Ом	Тип N(m), 50 Ом	Тип N(m), 50 Ом	Тип N(m), 50 Ом
Динамический диапазон	-30 ... +20 дБм (0,001...100 мВт)	+3 ... +51,76 дБм (2 мВт ... 150 Вт)	-40 ... +23 дБм (0,1 мкВт ... 200 мВт)	-40 ... +20 дБм (0,1 мкВт ... 100 мВт)	-40 ... +20 дБм (0,1 мкВт ... 100 мВт)
Полоса видеосигнала (VBW)	100 Гц	100 Гц	100 Гц	50 кГц	50 кГц
Измеряемая величина	Истинное среднеквадрат.	Истинное среднеквадрат.	Истинное среднеквадрат.	Истинное среднеквадрат., Мощность в пакете, Средняя мощность всплеска	Истинное среднеквадрат., Мощность в пакете, Средняя мощность всплеска
Погрешность измерения	±0,16 дБ ¹	±0,17 дБ ²	±0,16 дБ ¹	±0,18 дБ ³	±0,18 дБ ³
Спецификации (полные технические данные)	11410-00414	11410-00483	11410-00424	11410-00504	11410-00504

- Примечания:
- 1) Общая погрешность RSS-измерения (от 0 °C до 50 °C) для измерений мощности синусоидального сигнала более -20 дБм с нулевыми ошибками рассогласования.
 - 2) Расширенная неопределенность с K=2 для измерений мощности синусоидального сигнала более +20 дБм с согласованной нагрузкой. Результаты измерения с привязкой к входу датчика.
 - 3) Расширенная неопределенность с K=2 для измерений мощности непрерывного сигнала более -20 дБм с нулевыми ошибками рассогласования.

Технические характеристики Spectrum Master™ MS2712E и MS2713E



Анализатор интерференций (Опция 0025)

Измерения	Спектр
	Напряженность поля Занимаемая полоса Мощность в канале Коэффициент мощности по соседнему каналу Демодуляция АМ/ЧМ/однополосная (широкая/узкая ЧМ, верхняя боковая полоса и нижняя боковая полоса), (только аудио выход) Отношение мощности несущей к уровню помехи Спектрограмма (сбор данных до одной недели) Мощность сигнала (визуальная и звуковая индикация мощности сигнала) Индикатор мощности принятого сигнала (сбор данных до одной недели) Визуальная и звуковая индикация мощности сигнала Идентификация сигнала (до 12 сигналов) Центральная частота Полоса пропускания Тип сигнала (FM, GSM, W-CDMA, CDMA, Wi-Fi) Номер ближайшего канала Число несущих Отношение сигнал/шум > 10 дБ
Опции применения	Источник напряжения смещения (вкл/выкл), Импеданс (50 Ω, 75 Ω, другой)



Сканер каналов (Опция 0027)

Число каналов	От 1 до 20 (уровни мощности)
Измерения	График/таблица, удержание максимума (вкл/5 сек/выкл), частота/канал, ток/макс, один/два цвета
Сканер	Сканируемые каналы, сканируемые частоты, сканирование по списку пользователя, Scan Script Master™
Амплитуда	Опорный уровень, шкала
Сканирование по пользовательским настройкам	Стандарт сигнала, канал, число каналов, размер шага канала, сканирование по пользовательским настройкам
Частотный диапазон	100 кГц ... 4 ГГц (MS2712E), 100 кГц ... 6 ГГц (MS2713E)
Точность частоты	±10 Гц + ошибка синхронизации
Диапазон измерения	-110 дБм ... +26 дБм
Опции применения	Источник напряжения смещения (вкл/выкл), Импеданс (50 Ω, 75 Ω, другой)



Генератор синусоидального сигнала (Опция 0028) (требуется комплект № 69793)

Параметры настройки

Частота	Частота, стандарт сигнала, номер канала, помощь в настройке
Амплитуда	Уровень мощности (низкий/высокий), смещение (дБ)
Частотный диапазон	25 МГц ... 2 ГГц, тип.
Выходная мощность	Высокий уровень 0 дБм тип., Низкий уровень -30 дБм тип. Аттенюатор (включен в комплект 69793): 0 ...90 дБ с шагом 1 дБ

Ждущая развертка от триггера (Опция 0090)

Режим	Анализатор спектра, развертка
Запуск	Внешний TTL-сигнал
Настройка	Полярность (подъем, спад)
	Задержка (0 ... 65 мс тип.)
	Продолжительность (1 мкс ... 65 мс тип.)
	Время нулевой полосы обзора

Технические характеристики Spectrum Master™ MS2712E и MS2713E

Общие спецификации

Все спецификации и характеристики действительны при следующих условиях, если не указано иное: 1) После 5 минут прогрева, в течение которого прибор находится во включенном состоянии (ON); 2) Все спецификации действительны при использовании внутреннего источника опорного сигнала; 3) Производитель оставляет за собой право изменять все спецификации без уведомления; 4) Типичной работой является измерительное функционирование обычного прибора; 5) Рекомендуемая периодичность калибровки – 12 месяцев.

Параметры настройки

Система	Статус (температура, информация о заряде аккумулятора, серийный номер, версия ПО, установленные опции) Самотестирование, самотестирование приложений GPS (см. Опцию 0031)
Опции системы	Название, дата и время, яркость, громкость Язык (английский, французский, немецкий, испанский, китайский, японский, корейский, итальянский, определяемый пользователем) Сброс (заводские установки, главный сброс, обновление ПО)
Файл	Сохранение, вызов, удаление, управление директориями
Сохранение/вызов	Настройки, измерения, изображения экранов в формате Jpeg (только сохранение)
Удаление	Выбранный файл, все измерения, все файлы режима, все содержимое
Управление папками	Метод сортировки (имя/тип/дата), по возрастанию/убыванию, сохранение во внутреннюю память/на USB накопитель, копирование, форматирование USB
Внутренняя память для хранения траекторий/настроек	2 000 траекторий, 2 000 настроек
Внешняя память для хранения траекторий/настроек	Ограничена размером USB-накопителя
Переключение режимов	Автоматическое сохранение/вызов последних использовавшихся параметров настройки в данном режиме

Разъемы

ВЧ выход	Тип N, гнездо, 50 Ω (Вход отражения)
Допустимый безопасный уровень на ВЧ выходе	23 дБм, ±50 В DC
ВЧ вход	Тип N, гнездо, 50 Ω
Допустимый безопасный уровень на ВЧ входе	+ 35 дБм пик, ±50 В DC, максимальный непрерывный вход (ослабление ≥10 дБ)
GPS	SMA(f)
Внешняя мощность	Соединитель «гнездо-гнездо», 5,5 мм, от 12,5 до 15 В DC, < 4,0 ампер
Интерфейс USB (2)	Тип A, подключение USB флеш-накопителя и датчика мощности
Интерфейс USB	5-контактный мини-B разъем, подключение к ПК для передачи данных
Разъем для подключения наушников	Миниатюрный телефонный штекер 2.5 мм
Вход внешнего опорного сигнала	BNC, гнездо, 50 Ω, максимум на входе +10 дБм 1 МГц, 5 МГц, 10 МГц, 13 МГц
Внешний запуск/восстановление синхронизации	BNC, гнездо, 50 Ω, максимум на входе ±50 В DC

Экран

Тип	Сенсорный экран
Размер	8.4", ЖКД с хорошей видимостью при дневном свете
Разрешение	800 x 600

Аккумулятор

Тип	Литий-ионный
Продолжительность работы от аккумулятора	3,0 часа, тип.

Электромагнитная совместимость

Европейский союз	CE-маркировка, Директива об ЭМС 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC и Директива о низковольтных устройствах 73/23/EEC, 93/68/EEC
Австралия и Новая Зеландия	C-tick N274
Помехи	EN 61326-1
Излучения	EN 55011
Устойчивость	EN 61000-4-2/-4-3/-4-4/-4-5/-4-6/-4-11

Безопасность

Класс безопасности	EN 61010-1 Класс 1
Безопасность изделия	IEC 60950-1 при использовании с источником питания, поставляемым Компанией

Климатические условия

Температура эксплуатации	-10 °C ... +55 °C
Максимальная влажность	85%
Ударопрочность	MIL-PRF-28800F Класс 2
Температура хранения	-40 °C ... +71 °C
Высота над уровнем моря	4600 м, эксплуатация и хранение

Размер и вес

Размеры	273 x 199 x 91 мм
Масса	3,45 кг

Технические характеристики Spectrum Master™ MS2712E и MS2713E

Master Software Tools (для ПК)

Управление базами данных

Полное извлечение траекторий	Извлечение всех траекторий из прибора в одну директорию на ПК
Каталог траекторий	Индексирование всех траекторий в один каталог
Утилита для переименования траекторий	Переименование траекторий измерений
Редактирование группы	Название, подназвание, масштабирование графика, маркеры и ограничительные линии одновременно для аналогичных файлов
Конвертер DAT-файлов	Преобразование файлов NHST в файлы формата MST и наоборот

Анализ данных

Математические операции с траекториями и сглаживание	Сравнение нескольких траекторий
Конвертер данных	Преобразование из/в обратные потери, KCBH, потери в кабеле, расстояние до неоднородности и диаграмма Смита
Калькулятор измерений	Перевод в другие единицы

Создание отчетов

Генератор отчетов	Включение данных GPS, информации об уровне мощности и состоянии калибровки в отчет о результатах измерения
Редактирование графика	Изменение шкалы, ограничительных линий и маркеров
Формат отчета	Создание отчетов в формате HTML или PDF
Экспорт результатов измерения	Экспорт результатов измерения в формат *.s2p, *.jpg или *.csv
Примечание	Добавление примечаний к результатам измерения

Нанесение на карту (требуется GPS)

Режим анализатора спектра	MapInfo, MapPoint
---------------------------	-------------------

Групповая спектрограмма (Мониторинг спектра для анализа интерференций и очистки спектра)

Групповая спектрограмма – вид 2D	Создание общего файла из нескольких траекторий Пиковая мощность, общая мощность, пиковая частота, гистограмма, средняя мощность (макс/мин) Фильтр файла (выход за ограничительные линии или отклонения от среднего) Воспроизведение
Видео групповая спектрограмма – вид 2D	Создание файла AVI – экспорт для создания отчетов
Групповая спектрограмма – вид 3D	Виды (установка порога, маркеры) - 3D (Вращение по оси X, Y, Z, шкала уровня, идентификация сигнала) - 2D (частотная или временная область, идентификация сигнала) - Нисходящий Воспроизведение (частотная и/или временная область)

Редакторы списков/параметров

Траектории	Добавление, удаление и изменение ограничительных линий и маркеров
Антенны, кабели, стандарты сигналов	Изменение списков антенн, кабелей и стандартов сигналов, заложенных в приборе
Обновления	Автоматическая проверка наличия новых версий ПО на сайте Anritsu
Загрузка ПО	Загрузка нового ПО в прибор
Языки	Возможность добавления двух языков и изменения меню не на английском языке
Экран	Изменение настроек экрана

Script Master™

Режим сканирования каналов	Автоматизированное сканирование до 1200 каналов, повторное сканирование для групп из 20 каналов, повторное сканирование всех каналов
----------------------------	--

Возможности подключения

Подключение	Подключение к ПК с помощью USB
Загрузка в ПК	Загрузка измерений и текущих траекторий в ПК для хранения и анализа
Загрузка в прибор	Загрузка результатов измерений с ПК в прибор
Обновление ПО	USB флеш-привод для обновления ПО

Технические характеристики Spectrum Master™ MS2712E и MS2713E

Информация для заказа – Опции


	MS2712E	MS2713E	Описание
	100 кГц ... 4 ГГц	100 кГц ... 6 ГГц	Анализатор спектра
	Опции MS2712E-0021 MS2712E-0010	Опции MS2713E-0021 MS2713E-0010	Двухпортовые измерения коэффициента передачи Источник напряжения смещения
 	MS2712E-0031 MS2712E-0019 MS2712E-0029	MS2713E-0031 MS2713E-0019 MS2713E-0029	Приемник GPS (требуется антенна N 2000-1528-R) Высокоточный измеритель мощности Измеритель мощности
 	MS2712E-0025 MS2712E-0027	MS2713E-0025 MS2713E-0027	Анализатор интерференций Сканер каналов
	MS2712E-0090 MS2712E-0028	MS2713E-0090 MS2713E-0028	Ждущая развертка Генератор синусоидальных сигналов (требуется Опция 0021) (требуется комплект генератора синусоидальных сигналов N 69793)
	MS2712E-0098 MS2712E-0099	MS2713E-0098 MS2713E-0099	Стандартная калибровка (ANSI 2540-1-1994) Расширенная калибровка (ANSI 2540-1-1994 + результаты тестирования)

Датчики мощности (полную информацию о возможностях заказа см. в соответствующих буклетах на каждый датчик мощности)



Номер модели	Описание
PSN50	Прецизионный датчик ВЧ мощности, 50 МГц ... 6 ГГц, +20 дБм
MA24104A	Встроенный датчик высокой мощности, 600 МГц ... 4 ГГц, +51.76 дБм
MA24106A	Прецизионный датчик ВЧ мощности, 50 МГц ... 6 ГГц, +23 дБм
MA24108A	USB-датчик СВЧ-мощности, 10 МГц ... 8 ГГц, +20 дБм
MA24118A	USB-датчик СВЧ-мощности, 10 МГц ... 18 ГГц, +20 дБм

Руководства (электронные версии доступны на компакт-диске MST и сайте www.us.anritsu.com)



Номер изделия	Описание
10580-00251	Руководство пользователя Spectrum Master (включая бумажную копию) – сепаратор питания, приемник GPS
10580-00242	Двухпортовые измерения коэффициентов передачи – Источник напряжения смещения
10580-00231	Анализатор спектра: Руководство по измерению – анализатор интерференций, сканер каналов, ждущая развертка, генератор синусоидальных сигналов
10580-00240	Измеритель мощности: Руководство по измерению – Высокоточный измеритель мощности
10580-00256	Руководство по программированию

Стандартные принадлежности (поставляются с прибором)



Номер изделия	Описание
10580-00251	Руководство пользователя прибора Spectrum Master (включая источник напряжения смещения, приемник GPS)
3-68736	Мягкая сумка для переноски
2300-498	Компакт-диск MST: Master Software Tools, руководства пользователя/по измерению, руководство по программированию, руководства по поиску и устранению неисправностей, замечания по применению
633-44	Литий-ионный аккумулятор
40-168-R	Адаптер AC-DC
806-141-R	Адаптер для автомобильного прикуривателя 12 VDC
3-2000-1498	Кабель USB A/5-контактов мини-B, 10 футов/305 см
11410-00511	Спецификации Spectrum Master™ MS2712E, MS2713E Гарантия 1 год (включая аккумулятор, встроенное ПО и программные средства) Сертификат о калибровке и соответствии

Технические характеристики Spectrum Master™ MS2712E и MS2713E

Дополнительные принадлежности

Направленные антенны



Номер изделия	Описание
2000-1411-R	822-900 МГц, N(f), 10 дБд, Яги
2000-1412-R	885-975 МГц, N(f), 10 дБд, Яги
2000-1413-R	1710-1880 МГц, N(f), 10 дБд, Яги
2000-1414-R	1850-1990 МГц, N(f), 9.3 дБд, Яги
2000-1415-R	2400-2500 МГц, N(f), 10 дБд, Яги
2000-1416-R	1920-2170 МГц, N(f), 10 дБд, Яги
2000-1519	500 МГц – 3 ГГц, логопериодическая

Переносные антенны



2000-1200	806-866 МГц, SMA(m), 50 Ω
2000-1473	870-960 МГц, SMA(m), 50 Ω
2000-1035	896-941 МГц, SMA (m), 50 Ω. (1/4 волны)
2000-1030	1710 – 1880 МГц, SMA(m), 50 Ω (1/2 волны)
2000-1474	1710 – 1880 МГц с угловым изгибом (1/2 волны)
2000-1031	1850 – 1990 МГц, SMA(m), 50 Ω (1/2 волны)
2000-1475	1920 – 1980 МГц и 2110 – 2170 МГц, SMA(m), 50 Ω
2000-1032-R	2400 – 2500 МГц, SMA(m), 50 Ω (1/2 волны)
2000-1361	2400 – 2500, 5000 – 6000 МГц, SMA(m), 50 Ω
61532	Комплект антенн (Состав: 2000-1030, 2000-1031, 2000-1032-R, 2000-1200, 2000-1035, 2000-1361, сумка для переноски)

Полосовые фильтры



1030-114-R	806-869 МГц, N(m) - SMA(f), 50 Ω
1030-109-R	824 - 849 МГц, N(m) - SMA (f), 50 Ω
1030-110-R	880 - 915 МГц, N(m) - SMA (f), 50 Ω
1030-105-R	890-915 МГц полоса, 0,41 дБ потери, N(m) - SMA(f), 50 Ω
1030-111-R	1850 - 1910 МГц, N(m) - SMA (f), 50 Ω
1030-106-R	1710-1790 МГц полоса, 0,34 дБ потери, N(m) - SMA(f), 50 Ω
1030-107-R	1910-1990 МГц полоса, 0,41 дБ потери, N(m) - SMA(f), 50 Ω
1030-112-R	2400 - 2484 МГц, N(m) - SMA (f), 50 Ω
1030-155-R	2500-2700 МГц, N(m) - N(f), 50 Ω

Аттенюаторы



3-1010-122	20 дБ, 5 Вт, DC – 12.4 ГГц, N(m)-N(f)
42N50-20	20 дБ, 5 Вт, DC – 18 ГГц, N(m) - N(f)
42N50A-30	30 дБ, 5 Вт, DC – 18 ГГц, N(m) - N(f)
3-1010-123	30 дБ, 50 Вт, DC – 8.5 ГГц, N(m)-N(f)
1010-127-R	30 дБ, 150 Вт, DC – 3 ГГц, N(m) - N(f)
3-1010-124	40 дБ, 100 Вт, DC – 8.5 ГГц, N(m)-N(f), однонаправленный
1010-121	40 дБ, 100 Вт, DC – 18 ГГц, N(m)-N(f), однонаправленный
1010-128-R	40 дБ, 150 Вт, DC – 3 ГГц, N(m) - N(f)

Технические характеристики Spectrum Master™ MS2712E и MS2713E

Дополнительные принадлежности (продолжение)

Адаптеры



1091-26-R	SMA(m) - N(m), DC – 18 ГГц, 50 Ω
1091-27-R	SMA(f) - N(m), DC – 18 ГГц, 50 Ω
1091-80-R	SMA(m) - N(f), DC – 18 ГГц, 50 Ω
1091-81-R	SMA(f) - N(f), DC – 18 ГГц, 50 Ω
1091-172	BNC(f) - N(m), DC – 1,3 ГГц, 50 Ω
510-102-R	N(m) - N(m), DC – 11 ГГц, 50 Ω, прямой угол 90 градусов

Прецизионные адаптеры



34NN50A	Прецизионный адаптер, N(m) - N(m), DC – 18 ГГц, 50 Ω
34NFN50	Прецизионный адаптер, N(f) - N(f), DC – 18 ГГц, 50 Ω

Рюкзак и транспортировочный кейс



67135	Рюкзак (для переносного прибора и ПК)
760-243-R	Большой транспортировочный кейс на колесиках и с ручкой

Другие аксессуары



2000-1528-R	Антенна GPS, SMA(m)
69793	Комплект генератора синусоидального сигнала
2000-1520-R	Флеш-память USB
2000-1374	Внешнее зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов