

Камера для испытания степени влагозащищенности

Модель: ИКВЗ-500

Назначение: Комплексное тестирование степени защиты оболочек от проникновения воды по стандарту IEC 60529 (IPX1...IPX6). Замена нескольких установок одной камерой.

Ключевые особенности:

- Все испытания от капель до мощных струй в одном агрегате
- Корпус: сталь с покрытием, внутренняя часть и поворотный стол – SUS304#
- Рециркуляция воды с автоматическим доливом и защитой от низкого уровня
- Сервопривод для точного управления качающимся соплом (IPX3/IPX4)
- Сенсорный экран 7" (Korea Tianmin) + ПЛК, компоненты LG, Omron

Технические характеристики:

Параметр	Значение
Внутренние размеры (Ш×Г×В)	800×800×800 мм
Габариты (с капельным баком)	(1400+2000) × 1100 × 1650 mm
Диаметр поворотного стола	300 мм (IPX34/56)
Нагрузка на стол	до 50 кг
Скорость стола	1...5 об/мин
Режимы вращения	непрерывное / реверс / прерывистое
IPX1/IPX2: капельный бак	700×700 мм, сопла ф0.4 мм, норма 1/3 мм/мин
IPX3/IPX4: качающееся сопло	радиус 300 мм, угол 120°/350°, вода 1.1/1.8 л/мин
IPX5/IPX6: струи	ф6.3/12.5 мм, расход 12.5/100 л/мин
Масса	280 кг



